



E OCH H-VÄRDEN ÖMRÄKNAT TILL W/m <sup>2</sup> . HÖGSTA VÄRDET ANGIVET.		ÅTGÄRD FÖRE		
		KLÄTTRING	ARBETE	
	UHF	>250	SÄNDARNA AVSTÄNGDA	SÄNDARNA AVSTÄNGDA
	BALKONG	0	INGEN ÅTGÄRD	UNDVIK HÖTSPOT PÅ RACKET
	FM	>250	REDUCERING FM (Se nedan) MAX 3 MIN	SÄNDARNA AVSTÄNGDA
	DAB	>250	REDUCERING FM (Se nedan) MAX 3 MIN	REDUCERING FM (Se nedan) STÄNG AV UNDRE ANTENN- HÄLVAN SAMT ARBETA EJ NÄRMRE ÄN 50 cm IFRÅN DAB-ANTENNER
	MASTHUSTAK	80	MAX 3 MIN	UNDVIK ATT VISTAS INTILL RACKET OCH MAST
	MASTHUS	40	MAX 3 MIN	REDUCERING FM (Se nedan)
		REDUCERING FM-SÄNDARE FM1-FM4 1,3kW/SÄNDARE FM5 MÖ 1,0kW		
Uppgjord	Faktaansvarig	Dok. ansvarig	Dokumentnamn	
SoS SÅB	SoS SÅB	SoC	PROTOKOLL	
	Benämning HÖRBY/SALLERUP HF-MÄTNING	Skala	S-klass	Filerkod
		Datum	Rev	Sidor
		Dok. nr	HB/S 1997/1	

Benämning av TERA-COM, Svack, Kundnr. AB c. agnatan  
 och för att undvika eventuella missförstånd ska  
 denna mätning inte användas för annan teknisk användning

A4.DWG